



**Лабораторне обладнання
Реалізація
Ремонт
Модернізація
Виготовлення обладнання за ТЗ замовника**



ТОВ ВТП "АСМА-ПРИЛАД"



Динамометр ДПУ



Динамометр растяжения пружинный общего назначения типа ДПУ, ГОСТ 13837-79, предназначен для измерения статических растягивающих усилий в условиях умеренного климата. По устойчивости к воздействию окружающей среды динамометр относится к изделиям обыкновенного исполнения. Класс точности 2.

Для приближенного определения массы взвешиваемого груза в тоннах значение растягивающего усилия необходимо разделить на 10.

Технические характеристики

Модель	Предел измерения, кН	Цена деления, кН	Погрешность, %	Масса весов, кг.	Размеры, мм.
ДПУ-20-2	20	0,2	1%	10	580x280x150
ДПУ-50-2	50	0,5	1%	18	700x280x170
ДПУ-100-2	100	1,0	1%	20	780x280x200
ДПУ-200-2	200	2,0	1%	35	680x354x144
ДПУ-500-2	500	5,0	1%	55	825x354x163

Тел./факс: (05236) 7-15-00,
7-08-81, 7-08-83.
Адреса: 27507,
Кіровоградська обл.,
м.Світловодськ,
вул. Чубаря, 33-6

E-mail: info@asma.com.ua
info@asma-pribor.ru
<http://www.asma-pribor.ru>
www.asma-pribor.com
www.asma.com.ua