



Лабораторне обладнання
Реалізація
Ремонт
Модернізація

Виготовлення обладнання за ТЗ замовника



ТОВ ВТП "АСМА-ПРИЛАД"



КОПЕР МАЯТНИКОВЫЙ БКМ-5

Копер предназначен для испытания образцов из пластмасс, металлов и сплавов на двухопорный ударный изгиб.

Копер выполнен по ГОСТ 10708—82.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Параметр	Значение
Номинальное значение потенциальной энергии маятника, Дж	50 и 2,5 Дж (5.0 и 0,25 кгс м)
Допускаемые нормы потерь энергии	2.5 кгс.см для маятника 500 кгс.см 2.5 кгс.см для маятника 250 кгс.см 1.5 кгс.см для маятника 150 кгс.см 1.0 кгс.см для маятника 100 кгс.см 0.5 кгс.см для маятника 50 кгс.см 0.5 кгс.см для маятника 25 кгс.см
Цена деления шкал	5 кгс.см для маятника 500 кгс.см 2.5 кгс.см для маятника 250 кгс.см 1.5 кгс.см для маятника 150 кгс.см 1.0 кгс.см для маятника 100 кгс.см 0.5 кгс.см для маятника 50 кгс.см 0.25 кгс.см для маятника 25 кгс.см
Габаритные размеры, мм:	
Высота	1000
Ширина	360
Длина	670

Тел./факс: (05236) 7-15-00,
7-08-81, 7-08-83.
Адреса: 27507,
Кіровоградська обл.,
м.Світловодськ,
вул. Чубаря, 33-б

E-mail: info@asma.com.ua
info@asma-pribor.ru
<http://www.asma-pribor.ru>
www.asma-pribor.com
www.asma.com.ua