СТИЛОСКОП СЛ-11А

Стилоскоп СЛ-11А с фотометрическим клином предназначен для быстрого визуального качественного и полуколи-чественного спектрального анализа сталей и цветных сплавов в видимой области спектра.

Стилоскоп применяется для экспрессных анализов, к точности которых не предъявляется высоких требований. Продолжительность анализа одного образца по всем элементам 2—3 мин. Прибор используется на складах при контроле материалов, на шихтовых дворах, в пунктах сортировки металлического лома и экспресс-лабораториях литейных цехов. Анализ на стилоскопе не сопровождается повреждением образца, это позволяет проверять готовые детали на сборке, в инструментальных и производственных цехах металлообрабатывающих заводов.

Стилоскоп с фотометрическим клином при работе с цветными и черными сплавами дает возможность сортировать более близкие марки сплавов.

Прибор находит так же широкое применение в научно-исследовательских и учебных лабораториях.

Технические характеристики

Параметры	Значение
Диапазон спектра, *А*	3900—7000
Фокусное расстояние объектива, *мм*	275
Увеличение окуляров	$13{,}5^{x}$; 20^{x}
Ширина щели, *мм*	0,015
Диспергирующая система состоит из призм с преломляющими углами 31 и 63°, работающих в автоколлимационном ходе луча: общая база, *мм* высота, *мм*	 156 43
Питание: напряжение, *в* частота, *гц*	 220 50
Потребляемая мощность, *квт*	0,5
Габаритные размеры прибора, *мм*	754x300x360
Вес, *кг:* оптической головки генератора	 12 (для тропиков - 28) 40 (для тропиков - 60)

Тел./факс: (05236) 7-15-00,
7-08-81, 7-08-83.
Адресса: 27507,
Кіровоградська обл.,
м.Світловодськ,
вул. Чубаря, 33-6

E-mail: info@asma.com.ua
info@asma-pribor.ru
http://www.asma-pribor.ru
www.asma-pribor.com
www.asma.com.ua