



**Лабораторне обладнання
Реалізація
Ремонт
Модернізація
Виготовлення обладнання за ТЗ замовника**



ТОВ ВТП "АСМА-ПРИЛАД"



Станок шлифовально-полировальный для шлифов 3E881 "NERIS"

Станок шлифовально-полировальный двухшпиндельный модели 3E881 предназначен для подготовки шлифов твердых и мягких металлов к микроскопическому исследованию. На станке можно обрабатывать плоские поверхности шлифов из различных сплавов черных и цветных металлов, а также минералов и других материалов абразивными и алмазными шкурками, пастами и порошками.

- Шероховатость обработки при шлифовании $Ra\ 0,32...0,16$ (при исходной шероховатости $Rz\ 20...Ra\ 2,5$).
- Шероховатость обработки при полировании $Rz\ 0,10...0,063$ (при исходной шероховатости $Ra\ 0,32...0,16$).

Технические характеристики станка.

- Класс точности II по ГОСТ 8-71.
- Диаметр планшайбы 280 мм.
- Количество шпинделей, 2 шт.
- Высота планшайбы от уровня пола 900 мм.
- Частота вращения шпинделей 75 ... 1500 об/мин.
- Габаритные размеры 900 x 580 x 1060 мм.
- Масса 320 кг.

Технические характеристики электрооборудования.

- Род тока питающей сети переменный трехфазный.
- Частота тока 50 Гц.
- Напряжение 380 В.
- Количество электродвигателей на станке, 1 шт.
- Тип регулируемого электропривода ЭТ02-14.
- Мощность электродвигателя 1,2 кВт.
- Частота вращения электродвигателя 150 ... 3000 об/мин.

Тел./факс: (05236) 7-15-00,
7-08-81, 7-08-83.
Адреса: 27507,
Кіровоградська обл.,
м.Світловодськ,
вул. Чубаря, 33-6

E-mail: info@asma.com.ua
info@asma-pribor.ru
<http://www.asma-pribor.ru>
www.asma-pribor.com
www.asma.com.ua