



**Лабораторне обладнання  
Реалізація  
Ремонт  
Модернізація  
Виготовлення обладнання за ТЗ замовника**



**ТОВ ВТП "АСМА-ПРИЛАД"**



## **Станок шлифовально-полировальный для шлифов 3 881 "NERIS"**



Станок шлифовально-полировальный двухшпиндельный модели 3E88I предназначен для подготовки шлифов твердых и мягких металлов к микроскопическому исследованию. На станке можно обрабатывать плоские поверхности шлифов из различных сплавов черных и цветных металлов, а также минералов и других материалов абразивными и алмазными шкурками, пастами и порошками.

- Шероховатость обработки при шлифовании Ra 0,32...0,16 (при исходной шероховатости Rz 20...Ra 2,5).
- Шероховатость обработки при полировании Rz 0,10...0,063 (при исходной шероховатости Ra 0,32...0,16).

### **Технические характеристики станка.**

- Класс точности II по ГОСТ 8-71.
- Диаметр планшайбы 280 мм.
- Количество шпинделей, 2 шт.
- Высота планшайбы от уровня пола 900 мм.
- Частота вращения шпинделей 75 ... 1500 об/мин.
- Габаритные размеры 900 x 580 x 1060 мм.
- Масса 320 кг.

### **Технические характеристики электрооборудования.**

- Род тока питающей сети переменный трехфазный.
- Частота тока 50 Гц.
- Напряжение 380 В.
- Количество электродвигателей на станке, 1 шт.
- Тип регулируемого электропривода ЭТ02-14.
- Мощность электродвигателя 1,2 кВт.
- Частота вращения электродвигателя 150 ... 3000 об/мин.

Тел./факс: (05236) 7-15-00,  
7-08-81, 7-08-83.  
Адреса: 27507,  
Кіровоградська обл.,  
м.Світловодськ,  
вул. Чубаря, 33-6

E-mail: [info@asma.com.ua](mailto:info@asma.com.ua)  
[info@asma-pribor.ru](mailto:info@asma-pribor.ru)  
<http://www.asma-pribor.ru>  
[www.asma-pribor.com](http://www.asma-pribor.com)  
[www.asma.com.ua](http://www.asma.com.ua)