



**Лабораторне обладнання
Реалізація
Ремонт
Модернізація
Виготовлення обладнання за ТЗ замовника**



ТОВ ВТП "АСМА-ПРИЛАД"



Описание и применение квадрант оптический КО-30:

Квадрант оптический КО-30 предназначен для измерения углов наклона плоских и цилиндрических поверхностей и для установки их под заданным углом к горизонтальной плоскости.

Технические характеристики квадрант КО-30:

Модель	КО-30
Пределы допускаемой погрешности, не более, "	± 30
Цена деления шкалы отсчетного устройства, "	60
Пределы измерения углов по лимбу, °	± 120
Цена деления продольного уровня, "	30
Цена деления поперечного уровня, '	4
Цена деления основного стеклянного лимба, '	60
Цена деления грубого металлического лимба, °	1
Неплоскостность основания не более, мм	0,01
Погрешность показания отсчетного устройства, не более, "	10
Габаритные размеры квадранта, мм	155×90×160

Тел./факс: (05236) 7-15-00,
7-08-81, 7-08-83.
Адреса: 27507,
Кіровоградська обл.,
м.Світловодськ,
вул. Чубаря, 33-6

E-mail: info@asma.com.ua
info@asma-pribor.ru
<http://www.asma-pribor.ru>
www.asma-pribor.com
www.asma.com.ua