Испытательная компьютеризированная машина серии JBW-C Компьютерное управление + сенсорный ЖК-дисплей, 300Дж, 450Дж, 600Дж, 750Дж, защитное ограждение (испытания на ударную вязкость по методу Шарпи)

Назначение:
Копер серии JBW-C - это новая испытательная компьютеризированная машина с защитным ограждением для безопасности оператора, используется для определения ударной вязкости металлических материалов при динамической нагрузке.
Функция нулевой очистки и автоматического возврата, фиксация значения потерянной энергии удара и цикла маятника посредством настройки с помощью компьютерной программы, контроль результатов, их сохранение и печать. Поддерживается компьютерным управлением и сенсорным ЖК-дисплеем.

Стандарты:
Копер серии JBW-C разработан в строгом соответствии со стандартами ASTM E23, ISO148-2006 и GB / T3038-2002, GB / 229-2007.

Технические характеристики:

Спецификация	JBW-300C	JBW-450C	JBW-600C	JBW-750C
Максимальный запас потенциальной энергии, Дж	300	450	600	750
Эффективное использование сферы применения	20% -80% F.S			
Нагрузка маятника, N	214,3594	321,5391	428,7188	535,8985
Момент маятника, Нм	160,7696	241,1543	321,5391	401,9239
Скорость движения маятника в момент удара, м/с	5,24			
Угол взведения молота	150º			
Расстояние между опорами, мм	40			
Расстояние между центром вращения маятника и центром образца, мм	750			
Радиус закругления губок, мм	R1-1,5			
Радиус закругления ножа молота, мм	R2-2.5 (R8 необязательный)			
Размер образца, мм	10×10×55; 10×7,5×55; 10×5×55; 10×2,5×55			
Способ измерения углов	Фотоэлектрический датчик			
Точность измерения углов	0,06º			
Угол разрешения цифрового дисплея	0,015º			
Дискретность разрешения цифрового дисплея, Дж	0,12			
Способ отображения энергии удара	Циферблат аналоговый, ЖК-дисплей и компьютер			
Точность минимального разрешения	≥ 0,5 Дж	≥ 0,75 Дж	≥ 1Дж	≥ 1,25 Дж
Габаритные размеры копра, мм	2220×900×2220 (установить защитную крышку)			
Габаритные размеры пульта, мм	960×620×830			
Масса копра, кг	1500			
Масса пульта, кг	100			
Источник питания	3-фазный, 380В, 50Гц/60Гц			
Мощность электродвигателя, кВт	1,5			
Рабочая обстановка	Без вибрации, без пыли, комнатная температура 15-25℃, влажность < 70%			

Тел./факс: (05236) 7-15-00,
7-08-81, 7-08-83.
Адреса: 27507,
Кіровоградська обл.,
м.Світловодськ,
вул. Чубаря, 33-б

E-mail: info@asma.com.ua
info@asma-pribor.ru
http://www.asma-pribor.ru
www.asma-pribor.com
www.asma.com.ua