



Лабораторне обладнання  
Реалізація  
Ремонт  
Модернізація  
Виготовлення обладнання за ТЗ замовника

**ТОВ ВТП "АСМА-ПРИЛАД"**



## Прессы испытательные П-10, П-50, П-125, П-250, П-500



Прессы лабораторные испытательные П-10, П-50, П-125, П-250, П-500 предназначены для испытания образцов и изделий строительных материалов (бетона, природных и искусственных строительных камней) на сжатие. Машина оснащена торсионным гидравлическим силоизмерителем. Управление прессом – централизованное, кнопками, маховичком с гидравлическим устройством стабилизации скорости перемещения рабочего стола, автоматическим ограничением нагрузки.

Область применения - строительная промышленность (заводы ЖБИ и стройматериалов, НИИ строительных материалов и конструкций).

### Технические характеристики

Параметры	П-10	П-50	П-125	П-250	П-500
Наибольшая предельная нагрузка, Тс	10	50	125	250	500
Диапазоны измерения нагрузки, Тс:	0...10	0...50	0...125	0...250	0...500
Допускаемая погрешность измерения нагрузки от измеряемой величины, %	1				
Скорость перемещения поршня рабочего цилиндра без нагрузки, мм/с	0,8	0,8	0,3	0,3	0,3
Рабочий ход поршня, мм	100				
Высота рабочего пространства, мм	400	630	800	1000	1250
Ширина рабочего пространства, мм	250	345	470	500	600
Габаритные размеры, не более, мм	880x650 x1530	1120x1010 x2230	1920x820 x2180	2100x900 x2175	2500x1170x 3600
Параметры питания	380 В, 50 Гц				
Потребляемая мощность, не более, кВт	1,1	1,5	1,8	2,3	3,2
Масса, не более, кг	450	1600	2200	3530	7260

Тел./факс: (05236) 7-15-00,  
7-08-81, 7-08-83.  
Адреса: 27507,  
Кіровоградська обл.,  
м.Світловодськ,  
вул. Чубаря, 33-б