Твердомер VTS HR-150DT Роквелл

Описание

Назначение

HR-150DT Твердомер Роквелла (автоматический) - это эффективный электромеханический испытательный прибор. Отличается высокой точностью, надежностью и долговечностью. Он применяется в цехах и лабораториях для определения твердости по Роквеллу черных и цветных металлов.

Технические характеристики

Шкалы	HRA, HRB, HRC
Предварительная нагрузка	10кгс (98.07N)
Общие нагрузки	60кгс (588.4N), 100кгс (980.7N), 150кгс (1471N)
Время выдержки	Регулируемая 1-60с
Индикация результата	Аналоговая шкала, индикатор часового типа
Нагрузка	Электромеханическая
Максимальная высота образца	170мм
Глубина, от центра отпечатка до корпуса	165мм
Стандарты исполнения	GB/T230.2, JIG112, EN-ISO6508, ASTM E-18
Габаритные размеры	525×210 ×730мм
Масса	78кг

Стандартная поставка:

1. Основной корпус прибора
2. Мера твёрдости (57-70) HRC
3. Мера твёрдости (20-33) HRC
4. Мера твёрдости (85-100) HRB
5. Ф1.588mm шариковый индентор
6. Стальной шарик Ф1.588mm
7. Конусный алмазный индентор
8. Ф150 мм Плоский стол
9. Ф55мм V-образный стол
10. Ф55мм Плоский стол
11. Вес A, B, C
12. Питающий кабель
13. Коробка для принадлежностей
14. Защитная крышка
15. Руководство по эксплуатации

Тел./факс: (05236) 7-15-00,
7-08-81, 7-08-83.
Адреса: 27507,
Кіровоградська обл.,
м.Світловодськ,
вул. Чубаря, 33-6

E-mail: info@asma.com.ua
info@asma-pribor.ru
http://www.asma-pribor.ru
www.asma-pribor.com
www.asma.com.ua